

# FICHA DE SEGURANÇA - FDS REJUNTE MULTIFLEX

## 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**1.1 Produto:** Rejunte Tipo II Multiflex Resinado

**1.2 Identificação do Fabricante:**

Nome: VITALMASSA ARGAMASSAS LTDA.

Endereço: Rodovia PE-05, 3193, R. Tiúma, São Lourenço da Mata – PE, 54737-200

Fone: (81) 9 9920-0787

CNPJ: 12.082.112/0001-18

Técnico Responsável: Tarcísio Felipe Vieira de Sousa

Nº Conselho: CRQ 18.400.049

E-mail: contato@vitalmassa.com.br

## IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- O Rejunte é irritante para os olhos, para as vias respiratórias e mucosas.
- Durante a preparação, o produto apresenta um pH elevado; isto pode irritar a pele em caso de contato prolongado e provocar lesões nos olhos em caso de projeção.
- O contato prolongado com a pele pode comportar uma sensibilização devido a uma hidratação parcial e ao elevado pH que dela resulta.
- Em caso de ingestão significativa, o rejunte pode provocar queimaduras no aparelho digestivo.
- O Rejunte não apresenta um risco particular para o meio ambiente sob a reserva de respeitar as recomendações da seção 13, relativas a sua eliminação, assim como as prescrições regulamentares nacionais ou locais que possam ser de aplicação no lugar de seu uso.

### **3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

Componentes Majoritários: Cimento, Areia e Aditivos.

### **4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

#### **Contato com os Olhos:**

- Lavar imediatamente e abundantemente com água limpa e consultar um oftalmologista.

#### **Contato com a Pele - Em caso de contato prolongado com a Pele:**

- Se o produto estiver seco, eliminar ao máximo o pó resultante, e posteriormente lavar abundantemente com água.
- Se o produto já está preparado, lavar abundantemente com água.
- Tomar a precaução do produto que possa permanecer entre a pele e a roupa, o relógio e o calçado.

#### **Inalação - Em caso de inalação de grandes quantidades de pó:**

- Afastar o indivíduo da área com atmosfera com excesso de pó, consultar um médico se houver um problema respiratório.

#### **Ingestão - Em caso de ingestão significativa:**

- Lavar a boca, beber bastante água e consultar um médico.

### **5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

O produto não é inflamável.

Todos os elementos de extinção podem ser utilizados em caso de incêndio na área de armazenamento.

## **6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

### **Precauções Individuais:**

- Evitar todo contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Evitar respirar o pó.
- Em caso de acúmulo de pó, levar máscara anti-pó descartável classe PFF1, bem colocada.
- Manipular o produto com os equipamentos adequados (luvas, óculos, máscara...)

### **Proteção do Meio Ambiente:**

- Evitar verter o produto em grandes quantidades nas redes de água e esgoto.

## **7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **Armazenamento:**

- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### **Modo de emprego:**

- Evitar a formação de poeira no ar, caso contrário utilizar máscaras anti-pó.
- Evitar o contato direto do produto com a pele e as mucosas nasais.

### **Manipulação:**

- A manipulação do produto deve ser efetuada com os meios apropriados para evitar a formação de nuvens de poeira.

## **8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

### **8.1 – Controle de Exposição Valores limites de exposição a pós**

Pós Totais: 10 mg / m<sup>3</sup>

Pós Alveolares: 5 mg / m<sup>3</sup>

## 8.2 – Proteção Individual

- Proteção respiratória: Na presença de poeira, recomenda-se o uso de uma máscara anti-pó descartável classe PFF1.
- Proteção das Mãos: Usar luvas impermeáveis.
- Proteção dos Olhos: No caso de trabalho em áreas muito carregadas de pó, usar óculos de segurança, assim como em casos de riscos de respingamentos provenientes do agitador durante o processo de mistura.
- Proteção da Pele: Usar roupas adequadas para este trabalho que proteja os antebraços como continuidade das luvas. Para trabalhos em posição ajoelhada proteger-se com joelheiras.

Pomadas de proteção são assim mesmo recomendadas para evitar irritações. Os calçados devem ser impermeáveis.

## 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico: Sólido.

Forma: Pó.

Odor: Inodoro.

Cor: Cinza. pH em solução aquosa:

Básico entre 12 e 13

Densidade aparente: 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Reatividade com água: Total (ocorrendo endurecimento do pó).

Ponto de ebulição: Não aplicável

Temperatura de inflamação: Não aplicável.

Perigo de explosão: Não.

## 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade: O produto é estável.
- Condições a se evitar: A umidade provoca seu endurecimento.
- Materiais a evitar: água, umidade do ar e ácidos.
- Produtos de decomposição perigosa: Nenhum.

## 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### **Inalação:**

- O Rejunte pode provocar uma irritação das vias respiratórias.
- O Rejunte pode provocar uma inflamação da mucosa nasal.

### **Ingestão:**

- Em caso de ingestão significativa, o rejunte é cáustico para o aparelho digestivo, pode provocar queimaduras na boca, o esôfago e estômago.

### **Contato com a pele:**

- O Rejunte pode irritar a pele úmida, por hidratação parcial, gerando um pH elevado.

### **Contato com os olhos:**

- O Rejunte pode provocar irritações e lesões nos globos oculares.

### **Patologia crônica cutânea:**

- A exposição prolongada sem proteção adequada (luvas) pode provocar uma dermatite por irritação. Em casos de pessoas sensíveis ou alérgicas estas lesões podem preceder a uma alergia a elementos com presença de rejunte.
- Outras lesões podem ocorrer em caso de contato prolongado e sem proteção alguma. Normalmente aparecem nos dedos: rachaduras, bolhas.

### **Genotoxicidade:**

- Não Classificado.

### **Carcinógeno:**

- Não Classificado.

## 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### **Mobilidade:**

- Nenhuma.

### **Potencial bio-acumulação:**

- Nenhum.

### **Ecotoxicidade:**

- Em caso de derramamento acidental em mananciais de água, o pó de cimento provoca uma leve elevação da temperatura e do pH da água. O Rejunte é um material estável que fixa definitivamente seus componentes e os deixa insolúveis ou inertes.

## 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Depois de seu uso e endurecimento, o produto pode ser eliminado como os resíduos da construção e transportado e depositado em locais autorizados respeitando a legislação em vigor.

## 14 – INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE

Mercadoria não perigosa segundo a legislação internacional do transporte.

## 15 – REGULAMENTAÇÕES

### **Regulamentações específicas para o produto químico:**

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de Julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2014.

Portaria nº 229, de 24 de Maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

## 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Nada especial a declarar.

“As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam excluídas todas as garantias. Os usuários dos produtos são responsáveis pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Por favor, consultem a Ficha Técnica /

Modo de Emprego do produto antes de sua utilização.”

**Fabricado e Embalado sob licença por**

**CNPJ:** 12.082.112/0001-18

Rodovia PE-15, 3193, R. Tiúma, São Lourenço da Mata – PE, 54737-200

**Fone:** (81) 9 9920-0787

**E-mail:** [contato@vitalmassa.com.br](mailto:contato@vitalmassa.com.br)

**Indústria Brasileira**