REJUNTE HIDROFLEX PISCINA

Argamassa cimentícia para rejuntamento de revestimentos em piscinas

Produto	Rejunte Hidroflex Piscina Vitalmassa
Uso	Preenchimento de juntas de revestimentos em piscinas e áreas molhadas
Revestimentos	Pastilhas de vidro, cerâmicas e porcelanatos compatíveis com imersão

1. Descrição do produto

Rejunte cimentício de textura fina destinado ao preenchimento e acabamento das juntas dos revestimentos de piscinas.

2. Indicações de uso

Piscinas residenciais e comerciais, espelhos d'água, fontes e cascatas com revestimento adequado ao contato contínuo com a água.

Em pastilhas de vidro, cerâmicas e porcelanatos, observe a compatibilidade indicada pelo fabricante do revestimento e o dimensionamento das juntas previsto em projeto.

3. Não indicado para

O uso em juntas estruturais, de movimentação e de dessolidarização deve ser feito com o selante especificado em projeto. Execute a impermeabilização da piscina conforme o projeto do sistema.

4. Composição e aspecto

Base	Cimentícia
Aspecto	Pó
Cores	Consulte a cartela Vitalmassa.

5. Preparo da base

Comece o rejuntamento após a liberação da argamassa colante. Remova excesso de argamassa, poeira, óleos e outros resíduos das juntas.

Faça um teste em pequena área antes de aplicar em revestimentos porosos, texturizados ou sensíveis a manchas.

6. Preparo do produto

Use recipiente e ferramentas limpos. Adicione o pó à água limpa na proporção indicada na embalagem do Hidroflex Piscina e misture até obter uma massa homogênea, sem grumos.

Siga as instruções da embalagem sobre repouso da mistura e tempo de utilização. Descarte a massa endurecida.

Água de amassamento	Use a proporção indicada na embalagem do Hidroflex Piscina.
Mistura	Misture até obter uma massa homogênea, sem grumos.
Repouso e tempo de uso	Siga as instruções da embalagem.

7. Aplicação e acabamento

Pressione o rejunte com espátula ou desempenadeira de borracha até preencher completamente as juntas. Retire o excesso em diagonal, preservando o preenchimento.

8. Condições de aplicação

Clima	Evite chuva, sol intenso e vento forte.
Uniformidade de cor	Use, sempre que possível, produto do mesmo lote na mesma superfície.
Juntas do sistema	Respeite as juntas estruturais e de movimentação previstas em projeto.

9. Cura e liberação para enchimento

Aguarde o prazo de cura para imersão informado pela Vitalmassa para o Hidroflex Piscina antes do enchimento. Se a embalagem não trouxer o prazo, consulte o atendimento técnico antes de colocar a piscina em uso.

Cura	Proteja a área rejuntada conforme as orientações da Vitalmassa.
Enchimento	Aguarde o prazo para imersão indicado para o Hidroflex Piscina.

10. Limpeza

Faça a limpeza inicial com esponja macia, limpa e levemente umedecida, conforme as instruções da embalagem. Evite encharcar as juntas. Após a secagem indicada, remova o resíduo superficial com pano seco e macio.

11. Consumo estimado

O consumo varia com o comprimento e a largura das peças e com a largura e a profundidade das juntas. Para estimar a quantidade da obra, informe essas dimensões e a área revestida ao atendimento Vitalmassa.

Dados do revestimento	Comprimento e largura das peças.
Dados das juntas	Largura e profundidade.
Área	Metragem total do revestimento a rejuntar.

12. Requisitos técnicos de classificação

Para especificações que exijam uma classe normativa ou resultados de ensaio de desempenho, solicite à Vitalmassa a documentação técnica específica do Hidroflex Piscina.

Classe normativa	Consulte a documentação específica do Hidroflex Piscina.
Resultados de ensaio	Solicite o relatório correspondente ao produto e à propriedade exigida.

13. Armazenamento, validade e embalagem

Mantenha o produto na embalagem original fechada, em local coberto, seco, ventilado e protegido da umidade. Observe a validade indicada na embalagem.

14. Segurança e meio ambiente

Use luvas e óculos de proteção e evite inalar o pó durante o preparo. Mantenha fora do alcance de crianças. Siga as orientações de manuseio e descarte da Ficha com Dados de Segurança do produto.

15. Observações importantes

A tonalidade final pode variar com o lote, a quantidade de água, a absorção do revestimento e o procedimento de limpeza. Siga as orientações do projeto e do fabricante do revestimento.

16. Controle do documento

Produto	Rejunte Hidroflex Piscina Vitalmassa
Documento	Ficha técnica de produto